Caractéristiques techniques

Ref. 70000000

Nombre de leds		12				
Puissance	W	15				
Dimming préprogrammée		Non				
Interface de contrôle		ON/OFF				
Options du type d'optique		SP				
Type de lentille		Protecteur PC				
Options du température de couleur		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Flux lumineux	lm	675	720	750	810	330
Efficacité lumineuse	lm/W	45	48	50	54	22
Courant de LED	mA	200	200	200	200	400
Durée	h	100000				
Vie utile		L90B10				
CLO		Non				
SDCM		< 3				
Indice de rendu de couleur (CRI)		70				
Marquage CE		Oui				
Certification ENEC		Ne pas				
Classe de protection IEC		Classe II				
Conformité EU/Rohs		Oui				
Indice IK (bloc optique)		10				
Indice IK (luminaire complet)		10				
Indice IP (bloc optique)		66				
Indice IP (luminaire complet)		65				
Couleur		Inox				
Matière		Acier Inoxydable				
Classe de qualité matériau boîtier		AISI 304				
Matériau de la verrine		Plastique opaque				
Mode de pose		Autre				
Traitement de la surface		Laqué				
Surface au vent	m^2	0,065				
Nombre de modules LED		1				
Facteur de puissance minimum		0.9500				
Type de source lumineuse		LED				
Source lumineuse remplaçable		Oui				
Câble		Oui				
Tolérance de consommation	%	5				
Tolérance de flux lumineux	%	8				
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles				
Courant d'appel	A	26				
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240				
Fréquence secteur		50 Hz				
Température de fonctionnement Max.	°C	40				
Température de fonctionnement Min.	°C	-35				