Technische Spezifikationen

Ref. 70000000

LEDs-Anzahl		12				
Leistung	W	15				
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein				
Steuerschnittstelle		ON/OFF				
Optiktyp Optionen		SP				
Linsentyp		PC-Schutzscheibe				
Farbtemperaturen Optionen		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Lichtstrom	lm	675	720	750	810	330
Beleuchtungseffizient	lm/W	45	48	50	54	22
LED-Stromstärke	mA	200	200	200	200	400
Dauer	h	100000				
Nutzungsdauer		L90B10				
CLO		Nein				
SDCM		< 3				
Farbwiedergabeindex (CRI)		70				
CE Kennzeichnung		Ja				
ENEC Zertifikat		Nicht				
IEC Schutzklasse		Class II				
EU RoHS-konform		Ja				
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10				
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10				
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66				
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		65				
Farbe		Edelstahl				
Material		Edelstahls				
Werkstoffgüte des Gehäuses		AISI 304				
Werkstoff der Abdeckung		Lichtundurchlässiger Kunststoff				
Montageart		Andere				
Oberflächenschutz		Lackiert				
Fläche für Staudruck	m^2	0,065				
Anzahl der LED-Modul		1				
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500				
Typ der Lichtquelle		LED				
Auswechselbare Lichtquelle		Ja				
Kabel		Ja				
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5				
Lichtstromtoleranz	%	8				
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker				
Einschaltstrom	A	26				
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240				
Netzfrequenz		50 Hz				
Max. Betriebstemperatur	°C	40				
Min. Betriebstemperatur	°C	-35				