Especificaciones técnicas

Ref. 70001000

Número de leds		12				
Potencia	W	24				
Dimming preprogramado		No				
Interfaz de control		ON/OFF				
Opciones de tipo de ópticas		SP				
Tipo de lente		Pantalla PC				
Opciones de temperatura de color		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Ámbar
Flujo luminoso	lm	912	960	1008	1080	456
Eficiencia lumínica	lm/W	38	40	42	45	19
Intensidad del LED	mA	200	200	200	200	400
Duración	h	100000				
Vida útil		L90B10				
Flujo luminoso constante (CLO)		No				
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3				
Indice de reproducción cromática (IRC)		70				
Marcado CE		Si				
Certificado ENEC		No				
Clase protección IEC		Clase II				
Conforme con EU/Rohs		Si				
Grado IK (bloque óptico)		10				
Grado IK (luminaria completa)		10				
Grado IP (bloque óptico)		66				
Grado IP (luminaria completa)		65				
Color		Inox				
Material		Acero Inoxidable				
Calidad del material de la cubierta		AISI 304				
Material de la cubierta		Plástico opaco				
Tipo de montaje		Otro				
Tratamiento de superficie		Lacado				
Superficie enfrentada al viento	m^2	0,174				
Número de módulos LED		1				
Factor de potencia mínimo		0.9500				
Tipo de fuente de luz		LED				
Fuente de luz sustituible		Si				
Cable		Si				
Tolerancia consumo energía	%	5				
Tolerancia flujo lumínico	%	8				
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos				
Corriente de arranque	A	26				
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240				
Frecuencia de red		50 Hz				
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	35				
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35				