Specyfikacje techniczne

Ref. 70001000

Liczba LED		12				
Dostępna moc	W	24				
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Nie				
Interfejs kontrola		ON/OFF				
Opcje optyki		SP				
Typ soczewek		Ochraniacz PC				
Opcje temperatury barwowa		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Strumień świetlny	lm	912	960	1008	1080	456
Skuteczność świetlna	lm/W	38	40	42	45	19
Prąd LED	mA	200	200	200	200	400
Trwanie	h	100000				
Żywotność		L90B10				
Stały strumień świetlny (CLO)		Nie				
SDCM		< 3				
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70				
Znak CE		Tak				
Certyfikat ENEC		Nie				
Klasa ochrony IEC		Klasy II				
Spełnia EU RoHS		Tak				
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10				
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10				
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		66				
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		65				
Kolor		Inox				
Materiał		Stali Nierdzewnej				
Gatunek materiału obudowy		AISI 304				
Materiał klosza		Tworzywo sztuczne nieprzezroczyste				
Sposób montażu		Inne				
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie				
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,174				
Liczba modułów LED		1				
Minimalny współczynnik mocy		0.9500				
Typ źródła światła		LED				
Źródło świetlne wymienne		Tak				
Kabel		Tak				
Tolerancja pobór energii	%	5				
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8				
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe				
Prąd rozruchowy	A	26				
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240				
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz				
Temperatura pracy Maks.	°C	35				
Temperatura pracy Min.	°C	-35				