Especificações técnicas

Ref. 70001000

Numero de leds		12				
Potência	W	24				
Dimming preprogramável		Não				
Interface de controlo		ON/OFF				
Opções de ópticas		SP				
Tipo de lente		Protetor PC				
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Âmbar
Fluxo luminoso	lm	912	960	1008	1080	456
Eficiência luminosa	lm/W	38	40	42	45	19
Consumo do LED	mA	200	200	200	200	400
Duração	h	100000				
Vida útil		L90B10				
Emissão de luz constante (CLO)		Não				
SDCM		< 3				
Índice de reprodução de cores (CRI)		70				
Marcação CE		Sim				
Certificado ENEC		Não				
Classe de proteção IEC		Classe II				
Cumprimento RoHS/EU		Sim				
Grau IK (módulo ótico)		10				
Grau IK (luminária completa)		10				
Grau IP (módulo ótico)		66				
Grau IP (luminária completa)		65				
Cor		Inox				
Material		Aço Inoxidável				
Classe de qualidade do material da coberta		AISI 304				
Material do difusor		Plástico opaco				
Método de montagem		Outro				
Tipo de acabamento		Lacado				
Superf. de frente para o vento	m^2	0,174				
Número de módulos LED		1				
Fator de potência mínimo		0.9500				
Tipo de iluminação		LED				
Fonte de luz substituível		Sim				
Cabo		Sim				
Tolerância do consumo de energia	%	5				
Tolerância do fluxo lumínico	%	8				
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos				
Corrente inicial	A	26				
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240				
Frequencia da rede		50 Hz				
Temperatura de trabalho Máx.	°C	35				
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35				