Caractéristiques techniques

Ref. 67121500

Nombre de leds		288					
Puissance	W	900					
Dimming préprogrammée		Non					
Interface de contrôle		1-10V					
Options du type d'optique		S20	S40	S60	S90	AF1	
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	
Options du température de couleur		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	5700K
Flux lumineux	lm	109931	118984	122864	129330	129330	129330
Efficacité lumineuse	lm/W	122,1	132,2	136,5	143,7	143,7	143,7
Courant de LED	mA	400	400	400	400	400	400
Durée	h	100000					
Vie utile		L90B10					
CLO		Non					
SDCM		< 3					
Indice de rendu de couleur (CRI)		70					
Marquage CE		Oui					
Certification ENEC		Ne pas					
Classe de protection IEC		Classe I					
Conformité EU/Rohs		Oui					
Indice IK (bloc optique)		10					
Indice IK (luminaire complet)		10					
Indice IP (bloc optique)		66					
Indice IP (luminaire complet)		66					
Couleur		Aluminium					
Matière		Aluminium					
Matériau de la verrine		Sans verrine					
Matière de Fixation		Aluminium					
Mode de pose (Projecteurs)		Mural / Traverse / Palier/Sol					
Traitement de la surface		Anodisé					
Surface au vent	m²	0,3083					
Nombre de modules LED		3					
Facteur de puissance minimum		0.9500					
Type de source lumineuse		LED					
Source lumineuse remplaçable		Oui					
Câble		Oui					
Tolérance de consommation	%	5					
Tolérance de flux lumineux	%	8					
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles					
Courant d'appel	A	0,77					
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240					
Fréquence secteur		50 Hz					
Taux de distorsion harmonique (THD)		10					
Température de fonctionnement Max.	°C	40					
Température de fonctionnement Min.	°C	-35					