# Specyfikacje techniczne

**Ref. 67121500**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba LED | | 288 | | | | | |
| Dostępna moc | W | 900 | | | | | |
| Zaprogramowane ściemnianie (Dimming) | | Nie | | | | | |
| Interfejs kontrola | | 1-10V | | | | | |
| Opcje optyki | | S20 | S40 | S60 | S90 | AF1 | |
| Typ soczewek | | Soczewka PC | Soczewka PC | Soczewka PC | Soczewka PC | Soczewka PC | |
| Opcje temperatury barwowa | | 2200K | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K |
| Strumień świetlny | lm | 109931 | 118984 | 122864 | 129330 | 129330 | 129330 |
| Skuteczność świetlna | lm/W | 122,1 | 132,2 | 136,5 | 143,7 | 143,7 | 143,7 |
| Prąd LED | mA | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Trwanie | h | 100000 | | | | | |
| Żywotność | | L90B10 | | | | | |
| Stały strumień świetlny (CLO) | | Nie | | | | | |
| SDCM | | < 3 | | | | | |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | | 70 | | | | | |
| Znak CE | | Tak | | | | | |
| Certyfikat ENEC | | Nie | | | | | |
| Klasa ochrony IEC | | Klasy I | | | | | |
| Spełnia EU RoHS | | Tak | | | | | |
| Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych) | | 10 | | | | | |
| Stopień ochrony IK (dla całości oprawy) | | 10 | | | | | |
| Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych) | | 66 | | | | | |
| Stopień ochrony IP (dla całości oprawy) | | 66 | | | | | |
| Kolor | | Aluminium | | | | | |
| Materiał | | Aluminium | | | | | |
| Materiał klosza | | Bez pokrywy | | | | | |
| Materiał mocowania | | Aluminium | | | | | |
| Sposób montażu (Naświetlacze) | | Ściana / Trawersie / Podłoża | | | | | |
| Zabezpieczenie powierzchni | | Anodowane | | | | | |
| Powierzchnia poddana oddz. wiatru | $m^2$ | 0,3083 | | | | | |
| Liczba modułów LED | | 3 | | | | | |
| Minimalny współczynnik mocy | | 0.9500 | | | | | |
| Typ źródła światła | | LED | | | | | |
| Źródło świetlne wymienne | | Tak | | | | | |
| Kabel | | Tak | | | | | |
| Tolerancja pobór energii | % | 5 | | | | | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | % | 8 | | | | | |
| Połączenie elektryczne | | Wodoodporny złącze 3-biegunowe | | | | | |
| Prąd rozruchowy | A | 0,77 | | | | | |
| Napięcie wejściowe | Vac | 220 ... 240 | | | | | |
| Zakres częstotliwości sieci | | 50 Hz | | | | | |
| Współczynnik harmonicznych (THD) | | 10 | | | | | |
| Temperatura pracy Maks. | °C | 40 | | | | | |
| Temperatura pracy Min. | °C | -35 | | | | | |