Especificações técnicas

Ref. 68330001

Numero de leds		48							
Potência	W	108							
Dimming preprogramável		Sim							
Interface de controlo		1-10V							
Opções de ópticas		P	K	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Âmbar			
Fluxo luminoso	lm	12960	14040	14580	16200	6696			
Eficiência luminosa	lm/W	120	130	135	150	62			
Consumo do LED	mA	340	340	340	340	680			
Duração	h	100000							
Vida útil		L90B10							
Emissão de luz constante (CLO)		Não							
SDCM		< 3							
Índice de reprodução de cores (CRI)		70							
Marcação CE		Sim							
Certificado ENEC		Não							
Classe de proteção IEC		Classe II							
Cumprimento RoHS/EU		Sim							
Grau IK (módulo ótico)		10							
Grau IK (luminária completa)		10							
Grau IP (módulo ótico)		68							
Grau IP (luminária completa)		66							
Cor		Alumínio							
Material		Aluminio							
Material do difusor		Sem difusor							
Material de fixação		Aluminio							
Dimensão do mastil Max	mm	60							
Dimensão do mastil Min	mm	42							
Método de montagem		Montagem vertical/lateral							
Superf. de frente para o vento	m^2	0,096							
Número de módulos LED		4							
Fator de potência mínimo		0.9500							
Tipo de iluminação		LED							
Fonte de luz substituível		Sim							
Cabo		Sim							
Tolerância do consumo de energia	%	8							
Tolerância do fluxo lumínico	%	8							
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos							
Corrente inicial	A	65							
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240							
Frequencia da rede		50 Hz							
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40							
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35							