Televes®

Especificaciones técnicas : Ref. 532202

Número máx. de filtros		32			
Bandas		FM	VHF	UHF	SAT
Margen de frecuencia	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694	950 ... 2150
Canales por filtro		--	--	1	--
Ganancia	dB	25	71	75	41
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 25	CAG	CAG	0 ... 30
Regulación manual por filtro	dB	-5 ... 5	-3 ... 3	-3 ... 3	--
Regulación de la pendiente	dB	--	--	0 ... 5	0 ... 15
Nivel de entrada	dBµV	79 ... 104	40 ... 100	40 ... 100	69 ... 99
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	110	117	120	--
Nivel de salida EN50083	dBµV	114	121	124	123
Nivel de salida programable	dBµV	76 ... 104	83 ... 111	86 ... 114	--
Figura de ruido	dB	7	7	6	--
Selectividad	dB	> 20*[1]	> 65*[2]	> 65*[3]	> 40*[4]
Entradas		FM	VHF+UHF	SAT	
Número de entradas		1	4	1	
Margen de frecuencia CHs entrada	MHz	87 ... 108	174 ... 694	950 ... 2150	
Margen de frecuencia CHs salida (Off-air)	MHz	87 ... 108	174 ... 694	950 ... 2150	
Tensión de alimentación entradas	Vdc	--	12	--	
Corriente max entrada	mA	--	70	--	
Tensión de alimentación LNB	Vdc	13 ... 17			
Tono LNB (22KHz)		Si			
Corriente máx local a LNB	mA	350			
Corriente máx remota a LNB	mA	400			
Voltaje de entrada	Vac	110 ... 230			
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz			
Corriente máx.	mA	399			
Consumo potencia máx.	W	26,9			
Índice de protección (IP)		20			
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45			

*[1] @±20MHz

*[2] @±8MHz / Canal adyacente: >30 (@±1MHz)

*[3] @±8MHz / Canal adyacente: >30 (@±1MHz)

*[4] @47-862MHz