Televes®

Especificaciones técnicas : Ref. 532203

Número máx. de filtros		32		
Bandas		FM	VHF	UHF
Margen de frecuencia	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694
Canales por filtro		--	--	1
Ganancia	dB	29	75	78
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 25	CAG	CAG
Regulación manual por filtro	dB	-5 ... 5	-3 ... 3	-3 ... 3
Regulación de la pendiente	dB	--	--	0 ... 5
Nivel de entrada	dBµV	79 ... 104	40 ... 100	40 ... 100
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	114	121	124
Nivel de salida EN50083	dBµV	118	125	128
Nivel de salida programable	dBµV	80 ... 108	87 ... 115	90 ... 118
Figura de ruido	dB	7	7	6
Selectividad	dB	> 20*[1]	> 65*[2]	> 65*[3]
Entradas		FM	VHF+UHF	
Número de entradas		1	4	
Margen de frecuencia CHs entrada	MHz	87 ... 108	174 ... 694	
Margen de frecuencia CHs salida (Off-air)	MHz	87 ... 108	174 ... 694	
Tensión de alimentación entradas	Vdc	--	12	
Corriente max entrada	mA	--	70	
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 230		
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz		
Corriente máx.	mA	165		
Consumo potencia máx.	W	14,9		
Índice de protección (IP)		20		
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45		

*[1] @±20MHz

*[2] @±8MHz / Canal adyacente: >30 (@±1MHz)

*[3] @±8MHz / Canal adyacente: >30 (@±1MHz)