

Especificaciones técnicas : Ref. 532133

Número de entradas				6	
Número de salidas				2	
Bandas		FM	DAB	UHF	SAT
Margen de frecuencia	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694	950 ... 2150
Número de filtros		--	1	31	--
Canales por filtro		--	--	1 ... 4	--
Ganancia	dB	25	68	71	41
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 25	AGC	AGC	0 ... 30
Regulación manual tras el autoajuste	dB	-5 ... 5	-5 ... 5	-3 ... 3	--
Regulación de la pendiente	dB	--	--	0 ... 5	0 ... 15
Nivel de entrada	dB μ V	76 ... 101	40 ... 100	40 ... 100	--
Nivel de salida DIN45004B	dB μ V	118	115	118	--
Nivel de salida EN50083	dB μ V	122	119	122	123
Nivel de salida programable	dB μ V	76 ... 101	83 ... 108	86 ... 111	--
Figura de ruido	dB	7	7	6	--
Selectividad	dB	> 20	> 65	> 65	> 40
Tensión de alimentación entradas	Vdc	--	12	12	13 ... 17
Corriente max entrada	mA	--	70	70	--
Corriente máx local a LNB	mA			200	
Corriente máx remota a LNB	mA			400	
Voltaje de entrada	Vac			110 ... 230	
Corriente máx.	mA			350	
Consumo potencia máx.	W			14	
Índice de protección				20	
Temperatura de funcionamiento	°C			-5 ... 45	