

Especificaciones técnicas : Ref. 532133

| | | | | |
|--------------------------------------|------|------------|-------------|---------------|
| Número de entradas | | | | 6 |
| Número de salidas | | | | 2 |
| Bandas | | FM | DAB | UHF |
| Margen de frecuencia | MHz | 87 ... 108 | 174 ... 230 | 470 ... 694 |
| Número de filtros | | -- | 1 | 31 |
| Canales por filtro | | -- | -- | 1 ... 4 |
| Ganancia | dB | 25 | 68 | 71 |
| Margen de regulación de ganancia | dB | 0 ... 25 | AGC | AGC |
| Regulación manual tras el autoajuste | dB | -5 ... 5 | -5 ... 5 | -3 ... 3 |
| Regulación de la pendiente | dB | -- | -- | 0 ... 5 |
| Nivel de entrada | dBµV | 76 ... 101 | 40 ... 100 | 40 ... 100 |
| Nivel de salida DIN45004B | dBµV | 118 | 115 | 118 |
| Nivel de salida EN50083 | dBµV | 122 | 119 | 122 |
| Nivel de salida programable | dBµV | 76 ... 101 | 83 ... 108 | 86 ... 111 |
| Figura de ruido | dB | 7 | 7 | 6 |
| Selectividad | dB | > 20 | > 65 | > 65 |
| Tensión de alimentación entradas | Vdc | -- | 12 | 12 |
| Corriente max entrada | mA | -- | 70 | 70 |
| Corriente máx local a LNB | mA | | | 200 |
| Corriente máx remota a LNB | mA | | | 400 |
| Voltaje de entrada | Vac | | | 110 ... 230 |
| Frecuencia de red | | | | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente máx. | mA | | | 350 |
| Consumo potencia máx. | W | | | 14 |
| Índice de protección | | | | 20 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | | | -5 ... 45 |