

## Specyfikacje techniczne : Ref. 532603

Liczba wejść				4
Liczba wyjść				1
Pasma		FM	DAB	UHF
Zakres częstotliwości	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694
Liczba filtrów		--	--	20
Kanałów na każdy filtr		--	--	1
Zysk	dB	19	50	55
Zakres regulacji wzmacnienia	dB	0 ... 25	AGC	AGC
Dodatkowa ręczna regulacja wzmacnienia	dB	-5 ... 5	-5 ... 5	-3 ... 3
Korekcja	dB	--	--	0 ... 5
Poziom wejściowy	dB $\mu$ V	76 ... 101	50 ... 90	50 ... 90
Poziom wyjściowy DIN45004B	dB $\mu$ V	114	114	114
Poziom wyjściowy EN50083	dB $\mu$ V	121	121	121
Programowalne poziomy wyjściowe	dB $\mu$ V	70 ... 95	77 ... 102	80 ... 105
Współczynnik szumu	dB	7	7	7
Izolacja	dB	> 20	> 20	> 65
Zasilanie wejść	Vdc	--	--	12
Napięcie wejściowe	Vac		220 ... 230	
Zakres częstotliwości sieci			50 Hz / 60 Hz	
Maks. prąd	mA		90	
Zużycie przy maks. mocy	W		8	
Stopień ochrony (IP)			20	
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45	