Technische Spezifikationen

Ref. 67910000

LEDs-Anzahl		90		
Leistung	W	200		
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein		
Steuerschnittstelle		1-10V		
Optiktyp Optionen		S60	S90	S120
Linsentyp		PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		4000K	5000K	
Lichtstrom	lm	28740	28740	
Beleuchtungseffizient	lm/W	143,7	143,7	
LED-Stromstärke	mA	670	670	
Dauer	h	100000		
Nutzungsdauer		L90B10		
CLO		Ja		
SDCM		< 3		
Farbwiedergabeindex (CRI)		80		
CE Kennzeichnung		Ja		
ENEC Zertifikat		Nicht		
IEC Schutzklasse		Class I		
EU RoHS-konform		Ja		
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10		
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10		
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66		
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66		
Farbe		Aluminium		
Material		Aluminium		
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung		
Befestigungsmaterial		Aluminium		
Montageart (Flutlichter)		Wande / Traversen / Podest/Boden		
Oberflächenschutz		Eloxiert		
Fläche für Staudruck	m^2	0,418		
Anzahl der LED-Modul		1		
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500		
Typ der Lichtquelle		LED		
Auswechselbare Lichtquelle		Ja		
Kabel		Nein		
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5		
Lichtstromtoleranz	%	8		
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker		
Einschaltstrom	A	5,43		
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240		
Netzfrequenz		50 Hz		
Klirrfaktor (THD)		10		
Max. Betriebstemperatur	°C	40		
Min. Betriebstemperatur	°C	-40		