Especificaciones técnicas

Ref. 67910000

Número de leds		90		
Potencia	W	200		
Dimming preprogramado		No		
Interfaz de control		1-10V		
Opciones de tipo de ópticas		S60	S90	S120
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opciones de temperatura de color		4000K	5000K	
Flujo luminoso	lm	28740	28740	
Eficiencia lumínica	lm/W	143,7	143,7	
Intensidad del LED	mA	670	670	
Duración	h	100000		
Vida útil		L90B10		
Flujo luminoso constante (CLO)		Si		
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3		
Indice de reproducción cromática (IRC)		80		
Marcado CE		Si		
Certificado ENEC		No		
Clase protección IEC		Clase I		
Conforme con EU/Rohs		Si		
Grado IK (bloque óptico)		10		
Grado IK (luminaria completa)		10		
Grado IP (bloque óptico)		66		
Grado IP (luminaria completa)		66		
Color		Aluminio		
Material		Aluminio		
Material de la cubierta		Sin cubierta		
Material fijación		Aluminio		
Tipo de montaje (Proyectores)		Pared / Riel / Pedestal/Suelo		
Tratamiento de superficie		Anodizado		
Superficie enfrentada al viento	m^2	0,418		
Número de módulos LED		1		
Factor de potencia mínimo		0.9500		
Tipo de fuente de luz		LED		
Fuente de luz sustituible		Si		
Cable		No		
Tolerancia consumo energía	%	5		
Tolerancia flujo lumínico	%	8		
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos		
Corriente de arranque	A	5,43		
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240		
Frecuencia de red		50 Hz		
Coeficiente de distorsión armónica total (THD)		10		
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40		
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-40		