Specyfikacje techniczne

Ref. 67910000

Liczba LED		90		
Dostępna moc	W	200		
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Nie		
Interfejs kontrola		1-10V		
Opcje optyki		S60	S90	S120
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		4000K		5000K
Strumień świetlny	lm	28740		28740
Skuteczność świetlna	lm/W	143,7		143,7
Prąd LED	mA	670		670
Trwanie	h	100000		
Żywotność		L90B10		
Stały strumień świetlny (CLO)		Tak		
SDCM		< 3		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		80		
Znak CE		Tak		
Certyfikat ENEC		Nie		
Klasa ochrony IEC		Klasy I		
Spełnia EU RoHS		Tak		
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10		
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10		
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		66		
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66		
Kolor		Aluminium		
Materiał		Aluminium		
Materiał klosza		Bez pokrywy		
Materiał mocowania		Aluminium		
Sposób montażu (Naświetlacze)		Ściana / Trawersie / Podłoża		
Zabezpieczenie powierzchni		Anodowane		
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,418		
Liczba modułów LED		1		
Minimalny współczynnik mocy		0.9500		
Typ źródła światła		LED		
Źródło świetlne wymienne		Tak		
Kabel		Nie		
Tolerancja pobór energii	%	5		
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8		
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe		
Prąd rozruchowy	A	5,43		
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240		
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz		
Współczynnik harmonicznych (THD)		10		
Temperatura pracy Maks.	°C	40		
Temperatura pracy Min.	°C	-40		