Especificações técnicas

Ref. 67910000

Numero de leds		90		
Potência	W	200		
Dimming preprogramável		Não		
Interface de controlo		1-10V		
Opções de ópticas		S60	S90	S120
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		4000K	5000K	
Fluxo luminoso	lm	28740	28740	
Eficiência luminosa	lm/W	143,7	143,7	
Consumo do LED	mA	670	670	
Duração	h	100000		
Vida útil		L90B10		
Emissão de luz constante (CLO)		Sim		
SDCM		< 3		
Índice de reprodução de cores (CRI)		80		
Marcação CE		Sim		
Certificado ENEC		Não		
Classe de proteção IEC		Classe I		
Cumprimento RoHS/EU		Sim		
Grau IK (módulo ótico)		10		
Grau IK (luminária completa)		10		
Grau IP (módulo ótico)		66		
Grau IP (luminária completa)		66		
Cor		Alumínio		
Material		Aluminio		
Material do difusor		Sem difusor		
Material de fixação		Aluminio		
Método de montagem (Projetores)		Parede / Transversal / Pedestal/Chão		
Tipo de acabamento		Anodizado		
Superf. de frente para o vento	m^2	0,418		
Número de módulos LED		1		
Fator de potência mínimo		0.9500		
Tipo de iluminação		LED		
Fonte de luz substituível		Sim		
Cabo		Não		
Tolerância do consumo de energia	%	5		
Tolerância do fluxo lumínico	%	8		
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos		
Corrente inicial	A	5,43		
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240		
Frequencia da rede		50 Hz		
Distorção Harmônica Total (THD)		10		
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40		
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-40		