Caractéristiques techniques

Ref. 67910300

Nombre de leds		90		
Puissance	W	220		
Dimming préprogrammée		Non		
Interface de contrôle		Dali 2		
Options du type d'optique		S60	S90	S120
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		4000K	5000K	
Flux lumineux	lm	31614	31614	
Efficacité lumineuse	lm/W	143,7	143,7	
Courant de LED	mA	835	835	
Durée	h	100000		
Vie utile		L90B10		
CLO		Oui		
SDCM		< 3		
Indice de rendu de couleur (CRI)		80		
Marquage CE		Oui		
Certification ENEC		Ne pas		
Classe de protection IEC		Classe I		
Conformité EU/Rohs		Oui		
Indice IK (bloc optique)		10		
Indice IK (luminaire complet)		10		
Indice IP (bloc optique)		66		
Indice IP (luminaire complet)		66		
Couleur		Aluminium		
Matière		Aluminium		
Matériau de la verrine		Sans verrine		
Matière de Fixation		Aluminium		
Mode de pose (Projecteurs)		Mural / Traverse / Palier/Sol		
Traitement de la surface		Anodisé		
Surface au vent	m²	0,418		
Nombre de modules LED		1		
Facteur de puissance minimum		0.9500		
Type de source lumineuse		LED		
Source lumineuse remplaçable		Oui		
Câble		Non		
Tolérance de consommation	%	5		
Tolérance de flux lumineux	%	8		
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles		
Courant d'appel	A	0,77		
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240		
Fréquence secteur		50 Hz		
Taux de distorsion harmonique (THD)		10		
Température de fonctionnement Max.	°C	40		
Température de fonctionnement Min.	°C	-40		