

Especificaciones técnicas : Ref. 238101

Número de salidas		1
Entradas		TERR
Margen de frecuencia de salida	MHz	47 ... 1220
Nivel de salida	dBµV	100
Planicidad	dB	-1 ... 1
Salida Test	dB	-30
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 18
Pre-énfasis seleccionable		3 dB / 7 dB / 9 dB
Longitud de onda de entrada	nm	1200 ... 1600
Potencia de entrada óptica	dBm	-10 ... -1
Potencia óptica máxima	dBm	2
Pérdidas ópticas de retorno	dB	> 40
Dispositivo receptor óptico		Fotodiodo PIN InGaAs
C/N	dB	> 51
CSO	dB	> 60
CTB	dB	> 60
Ruido equivalente de entrada	pA/v/Hz	< 6
Conectores ópticos		SC/APC
Conectores RF		"F" hembra
Impedancia	Ω	75
Corriente máx.	mA	305
Tensión de alimentación	Vdc	11 ... 35
Tensión de alimentación RF	Vdc	11 ... 35
Corriente max RF	mA	305
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		30

Medidas realizadas con un transmisor ref. 233306. El nivel de entrada de RF en el transmisor es 81dBµV/21dBmV. 42 Ch CENELEC. Control de ganancia en pasos de 2 dB.