

Specyfikacje techniczne : Ref. 238101

Liczba wyjść		1
Wejścia		TERR
Zakres częstotliwość wyjściowa	MHz	47 ... 1220
Poziom wyjściowy	dBμV	100
Płaskość	dB	-1 ... 1
Wyjście testowe	dB	-30
Zakres regulacji wzmacnienia	dB	0 ... 18
Wybieralne wzmacnienie przedzakresowe		3 dB / 7 dB / 9 dB
Długość fali wejściowej	nm	1200 ... 1600
Opt. moc wejściowa	dBm	-10 ... -1
Maks. Opt. moc	dBm	2
Straty optyczne zwrotne	dB	> 40
Optyczne urządzenie odbiorcze		Fotodioda PIN InGaAs
C/N	dB	> 51
CSO	dB	> 60
CTB	dB	> 60
Równoważny wsp. szumów wejściowych	pA/v/Hz	< 6
Złącza optyczne		SC/APC
Złącza RF		"F" żeńskie
Impedancja	Ω	75
Maks. prąd	mA	305
Napięcie zasilania	Vdc	11 ... 35
Napięcie zasilania RF	Vdc	11 ... 35
Maks. Prąd RF	mA	305
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)		30