

Technische Spezifikationen : Ref. 238001

Eingänge		RET	FWD
Frequenzbereich	MHz	5 ... 65	87 ... 1220
Ausgangsspannung	dBµV	--	93
Eingangspegel	dBµV	70 ... 100	--
Welligkeit	dB	-1 ... 1	-1 ... 1
Pegelsteller (wählbar)		0 dB / 10 dB / 20 dB	12 dB / 6 dB
Wählbare Vorentzerrung			3 dB
C/N	dB		> 52
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 60
Rauschen bezogen auf den Eingang	pA/√Hz		< 6
Test-Ausgang	dB		-30
Eingangswellenlänge	nm		1200 ... 1600
Optische Eingangsleistung	dBm		-8 ... 1
Max. Optische Leistung	dBm		2
Optische Rückflussdämpfung	dB		> 40
Optische Anschlüsse Eingang			SC/APC
Optischer Empfänger			InGaAs-PIN-Photodiode
Ausgangswellenlänge	nm		1310
Optische Ausgangsleistung	dBm		3
Optische Anschlüsse Ausgang			SC/APC
Zeit des Senders zum Ein-/Ausschalten	µs		1
Sendertyp			DFB
HF-Anschlüsse			F-Buchse
Eingangsimpedanz	Ω		75
Ausgangsimpedanz	Ω		75
Eingangsspannung	Vac		99 ... 253
Netzfrequenz			50 Hz / 60 Hz
Max. Stromaufnahme	mA		75
Maximale Leistung	W		4
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45
Schutzindex (IP)			30

Messungen mit dem UOS155010 durchgeführt. Eingangspegel 86dBµV und 42K CENELEC