

Caratteristiche tecniche : Ref. 238001

Ingressi		RET	FWD
Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 65	87 ... 1220
Livello di uscita	dBµV	--	93
Livello di ingresso	dBµV	70 ... 100	--
Planarità	dB	-1 ... 1	-1 ... 1
Attenuatore (selezionabile)		0 dB / 10 dB / 20 dB	12 dB / 6 dB
Preenfasi selezionabile			3 dB
C/N	dB		> 52
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 60
Rumore equivalente di ingresso	pA/√Hz		< 6
Uscita Test	dB		-30
Lunghezza d'onda in ingresso	nm	1200 ... 1600	
Potenza ottica di ingresso	dBm	-8 ... 1	
Potenza ottica massima	dBm	2	
Perdita di ritorno ottica	dB	> 40	
Connettori ottici Ingresso		SC/APC	
Dispositivo ricevitore ottico		Fotodiodo PIN InGaAs	
Lunghezza d'onda in uscita	nm	1310	
Potenza ottica di uscita	dBm	3	
Connettori ottici Uscita		SC/APC	
Tempo on/off del trasmettitore	µs	1	
Tipo de trasmettitore		DFB	
Connettori RF		"F" femmina	
Impedenza di ingresso	Ω	75	
Impedenza d'uscita	Ω	75	
Tensione d'ingresso	Vac	99 ... 253	
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz	
Corrente massima	mA	75	
Potencia max.	W	4	
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45	
Indice di protezione (IP)		30	