

Specyfikacje techniczne : Ref. 238001

Wejścia		RET	FWD
Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 65	87 ... 1220
Poziom wyjściowy	dBμV	--	93
Poziom wejściowy	dBμV	70 ... 100	--
Płaskość	dB	-1 ... 1	-1 ... 1
Tłumienie (wybrany)		0 dB / 10 dB / 20 dB	12 dB / 6 dB
Wybieralne wzmocnienie przedzakresowe			3 dB
C/N	dB		> 52
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 60
Równoważny wsp. szumów wejściowych	pA/√Hz		< 6
Wyjście testowe	dB		-30
Długość fali wejściowej	nm	1200 ... 1600	
Opt. moc wejściowa	dBm	-8 ... 1	
Maks. Opt. moc	dBm	2	
Straty optyczne zwrotne	dB	> 40	
Złącza optyczne Wejścia		SC/APC	
Optyczne urządzenie odbiorcze		Fotodiody PIN InGaAs	
Długość fali wyjściowej	nm	1310	
Wyjściowa moc optyczna	dBm	3	
Złącza optyczne wyjście		SC/APC	
Czas włączenia/wyłączenia nadajnika	μs	1	
Typ nadajnika		DFB	
Złącza RF		"F" żeńskie	
Impedancja wejściowa	Ω	75	
Impedancja wyjściowa	Ω	75	
Napięcie wejściowe	Vac	99 ... 253	
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz	
Maks. prąd	mA	75	
Maks. dostępna moc	W	4	
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45	
Stopień ochrony (IP)		30	