

Especificações técnicas : Ref. 238005

Entradas		RET	FWD
Margem de frequências	MHz	5 ... 85	105 ... 1220
Nível de saída	dBµV	--	93
Nível de entrada	dBµV	70 ... 100	--
Planicidade	dB	-1 ... 1	-1 ... 1
Atenuador (seleccionável)		0 dB / 10 dB / 20 dB	12 dB / 6 dB
Pré-ênfase seleccionável			3 dB
C/N	dB		> 52
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 60
Ruído equivalente de entrada	pA/√Hz		< 6
Saída Test	dB		-30
Comprimento de onda de entrada	nm	1540 ... 1560	
Potência de entrada óptica	dBm	-8 ... 1	
Potência óptica máxima	dBm	2	
Perdas óticas de retorno	dB	> 40	
Conectores ópticos Entrada		SC/APC	
Dispositivo recetor ótico		Fotodiodo PIN InGaAs	
Comprimento de onda de saída	nm	1610	
Potência óptica de saída	dBm	3	
Коннекторы оптические выход		SC/APC	
Transmissor turn-on / off time	µs	1	
Tipo de transmissor		DFB	
Conectores RF		"F" fêmea	
Impedância de entrada	Ω	75	
Impedancia de saída	Ω	75	
Tensão de entrada	Vac	99 ... 253	
Frequencia da rede		50 Hz / 60 Hz	
Corrente máxima	mA	75	
Alimentação RF	Vdc	11 ... 24	
Corrente máxima RF	mA	270	
Potência máxima	W	4	
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45	
Índice de protecção (IP)		30	