

Especificaciones técnicas : Ref. 238081

Entradas		RET	FWD
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 42	54 ... 1006
Nivel de salida	dBmV	--	33
Nivel de entrada	dBmV	10 ... 35	--
Planicidad	dB	-1 ... 1	-1 ... 1
Atenuador (seleccionable)		0 dB / 10 dB / 20 dB	12 dB / 6 dB
Pre-énfasis seleccionable			3 dB
C/N	dB		> 52
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 60
Ruido equivalente de entrada	pA/√Hz		< 6
Salida Test	dB		-30
Longitud de onda de entrada	nm		1200 ... 1600
Potencia de entrada óptica	dBm		-8 ... 1
Potencia óptica máxima	dBm		2
Pérdidas ópticas de retorno	dB		> 40
Conectores ópticos Entrada			SC/APC
Dispositivo receptor óptico			Fotodiodo PIN InGaAs
Longitud de onda de salida	nm		1310
Potencia de salida óptica	dBm		3
Conectores ópticos Salida			SC/APC
Tiempo on/off del transmisor	µs		1
Tipo de transmisor			DFB
Conectores RF			"F" hembra
Impedancia de entrada	Ω		75
Impedancia de salida	Ω		75
Voltaje de entrada	Vac		99 ... 253
Frecuencia de red			50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA		75
Potencia máx.	W		4
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45
Índice de protección (IP)			30

Medidas realizadas con un transmisor ref.234311. El nivel de entrada de RF en el transmisor es 26dBmV. 42Ch CENELEC