Caractéristiques techniques

Ref. 596112

Ecran		Tactile, Color TFT						
Dimensions de l'écran	in	8						
Tension de la batterie	Vdc	7,2						
Capacité de la batterie	mAh	9000						
Autonomie	h	4						
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45						
Tension d'entrée d'alimentation	Vac	100 ... 240						
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz						
Tension de sortie d'alimentation	Vdc	12						
Courant maximum de sortie d'alimentation	A	4						
Connectique RF		"F" femelle						
Connecteurs optiques		FC/APC						
Port USB		USB 2.0						
Port d'affichage		HDMI®						
Port audio		Jack						
Antenne GPS		Non						
CAM		Oui						
Capacité de stockage	GB	32						
Bande passante	MHz	5 ... 3300						
Résolution des mesures	kHz	1						
Ethernet		Oui						
Span		100 KHz ... 3,3 GHz (quelle valeur)						
Echelle de niveau (dB/div)		10 / 5						
Niveau de référence		Automatique / Manuel						
RBW		500 Hz / 1 KHz / 3 KHz / 5 KHz / 10 KHz / 30 KHz / 50 KHz / 100 KHz / 300 KHz / 500 KHz / 1 MHz / 3 MHz / 5 MHz						
Nombre de marqueurs		6						
Fonction delta		Oui						
Info par événements		Oui						
Waterfall		Oui						
Traces		Max / Min						
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	DVB-S	DVB-S2	DVB-S2X	FM
Format de modulation		16QAM / 64QAM / COFDM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / COFDM / QPSK	16QAM / 256QAM / 32QAM / 4QAM / 64QAM	QPSK	16APSK / 32APSK / 8APSK / 8PSK / QPSK	16APSK / 32APSK / 8APSK / 8PSK / QPSK	--
Format de canal numérique (ITU-T J.83)		--	--	Annexe A / Annexe B / Annexe C	--	--	--	--
Niveau de signal	dBµV	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128
C/N	dB	< 52	< 52	< 52	< 30	< 30	< 30	< 52
MER	dB	< 40	< 40	< 40	< 20	< 20	< 20	--
Pre-BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	--
Post-BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-9	--	--	--	--
BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	--
CBER		1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	--
VBER		1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--
LDPCBER		--	1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	1.0E-2 – 1.0E-6	1.0E-2 – 1.0E-6	--
BCHBER		--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	1.0E-2 – 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--	< 10	< 10	--
Echos		Oui	Oui	--	--	--	--	--
Constellation		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	--
MER par porteuse		Oui	Oui	--	--	--	--	--
Multiple PLP		--	Oui	--	--	--	--	--
Multi TS		--	--	--	--	Oui	Oui	--
PLS scrambling		--	--	--	--	--	Oui	--
RDS		--	--	--	--	--	--	Oui
Paquets erronés		Oui						
TILT		Oui						
Atténuation		Oui						
Type de FO		FO sélectif						
Analyseur IPTV		Oui						
Voltmètre		Non						
Test de débit IP		Oui						
Affichage Full HD (MPEG2/MPEG4)		Oui						
Affichage 4K		Oui						
Info MPEG		Oui						
Alimentation préamplificateurs	Vdc	5 ... 24						
Courant max. préamplificateurs	mA	< 900						
Tension d ălimentation LNB	Vdc	5 ... 24						
Courant max pour LNB	mA	< 900						
Signal LNB (22KHz)		Oui						
Commandes DiSEqC		Oui						
Norme dCSS		EN50494 / EN50607						