Caractéristiques techniques

Ref. 596115

Ecran		Tactile, Color TFT								
Dimensions de l'écran	in	8								
Tension de la batterie	Vdc	7,2								
Capacité de la batterie	mAh	9000								
Autonomie	h	4								
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45								
Tension d'entrée d'alimentation	Vac	100 ... 240								
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz								
Tension de sortie d'alimentation	Vdc	12								
Courant maximum de sortie d'alimentation	A	4								
Connectique RF		"F" femelle								
Connecteurs optiques		FC/APC								
Port USB		USB 2.0								
Port d'affichage		HDMI®								
Port audio		Jack								
Antenne GPS		Non								
CAM		Oui								
Capacité de stockage	GB	32								
Bande passante	MHz	5 ... 3300								
Résolution des mesures	kHz	1								
Ethernet		Oui								
Span		100 KHz ... 3,3 GHz (quelle valeur)								
Echelle de niveau (dB/div)		10 / 5								
Niveau de référence		Automatique / Manuel								
RBW		500 Hz / 1 KHz / 3 KHz / 5 KHz / 10 KHz / 30 KHz / 50 KHz / 100 KHz / 300 KHz / 500 KHz / 1 MHz / 3 MHz / 5 MHz								
Nombre de marqueurs		6								
Fonction delta		Oui								
Info par événements		Oui								
Waterfall		Oui								
Traces		Max / Min								
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	DVB-S	DVB-S2	DVB-S2X	DAB/DAB+	FM	Mesures Analogiques
Format de modulation		16QAM / 64QAM / COFDM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / COFDM / QPSK	16QAM / 256QAM / 32QAM / 4QAM / 64QAM	QPSK	16APSK / 32APSK / 8APSK / 8PSK / QPSK	16APSK / 32APSK / 8APSK / 8PSK / QPSK	--	--	--
Format de canal numérique (ITU-T J.83)		--	--	Annexe A / Annexe B / Annexe C	--	--	--	--	--	--
Niveau de signal	dBµV	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128
C/N	dB	< 52	< 52	< 52	< 30	< 30	< 30	< 30	< 52	< 30
V/A	dB	--	--	--	--	--	--	--	--	< 52
MER	dB	< 40	< 40	< 40	< 20	< 20	< 20	< 20	--	--
Pre-BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	--	--	--
Post-BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-9	--	--	--	--	--	--
BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--
CBER		1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	--	--	--
VBER		1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	--	--
LDPCBER		--	1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	1.0E-2 – 1.0E-6	1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	--
BCHBER		--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--	< 10	< 10	--	--	--
Echos		Oui	Oui	--	--	--	--	--	--	--
Constellation		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	--	--	--
MER par porteuse		Oui	Oui	--	--	--	--	--	--	--
Multiple PLP		--	Oui	--	--	--	--	--	--	--
Multi TS		--	--	--	--	Oui	Oui	--	--	--
PLS scrambling		--	--	--	--	--	Oui	--	--	--
RDS		--	--	--	--	--	--	--	Oui	--
Paquets erronés		Oui								
TILT		Oui								
Atténuation		Oui								
Type de FO		FO sélectif								
Analyseur WiFi		Oui								
Analyseur IPTV		Oui								
Voltmètre		Non								
Test de débit IP		Oui								
Affichage Full HD (MPEG2/MPEG4)		Oui								
Affichage 4K		Oui								
Info MPEG		Oui								
Alimentation préamplificateurs	Vdc	5 ... 24								
Courant max. préamplificateurs	mA	< 900								
Tension d alimentation LNB	Vdc	5 ... 24								
Courant max pour LNB	mA	< 900								
Signal LNB (22KHz)		Oui								
Commandes DiSEqC		Oui								
Norme dCSS		EN50494 / EN50607								