Especificações técnicas

Ref. 596121

Ecrã		Táctil, Color TFT						
Dimensões do ecrã	in	8						
Tensão da bateria	Vdc	7,2						
Capacidade da bateria	mAh	9000						
Autonomia	h	4						
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45						
Tensão de entrada da fonte de alimentação	Vac	100 ... 240						
Frequencia da rede		50 Hz / 60 Hz						
Tensão de saída da fonte de alimentação	Vdc	12						
Max. corrente de saída da fonte de alimentação	A	4						
Conectores RF		"F" fêmea						
Conectores óticos		FC/APC						
Porta USB		USB 2.0						
Saída de visualização		HDMI®						
Porta de áudio		Jack						
Antena GPS		Não						
CAM		Sim						
Capacidade de armazenamento	GB	32						
Margem de frequências	MHz	5 ... 3300						
Resolução das medidas	kHz	1						
Ethernet		Sim						
Span		100 KHz ... 3,3 GHz (qualquer valor)						
Escala (dB/div)		10 / 5						
Nível de referência		Automático / Manual						
RBW		500 Hz / 1 KHz / 3 KHz / 5 KHz / 10 KHz / 30 KHz / 50 KHz / 100 KHz / 300 KHz / 500 KHz / 1 MHz / 3 MHz / 5 MHz						
Número de marcas		6						
Função delta		Sim						
Disparo por eventos		Sim						
Waterfall		Sim						
Traços		Máximos / Mínimos						
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	DVB-S	DVB-S2	DVB-S2X	FM
Formato de modulação		16QAM / 64QAM / COFDM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / COFDM / QPSK	16QAM / 256QAM / 32QAM / 4QAM / 64QAM	QPSK	16APSK / 32APSK / 8APSK / 8PSK / QPSK	16APSK / 32APSK / 8APSK / 8PSK / QPSK	--
Formato de canal digital (ITU-T J.83)		--	--	Anexo A / Anexo B / Anexo C	--	--	--	--
Nível de sinal	dBµV	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128
C/N	dB	< 52	< 52	< 52	< 30	< 30	< 30	< 52
MER	dB	< 40	< 40	< 40	< 20	< 20	< 20	--
Pre-BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	--
Post-BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-9	--	--	--	--
BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	--
CBER		1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	--
VBER		1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--
LDPCBER		--	1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	1.0E-2 – 1.0E-6	1.0E-2 – 1.0E-6	--
BCHBER		--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	1.0E-2 – 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--	< 10	< 10	--
Ecos		Sim	Sim	--	--	--	--	--
Constelação		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	--
MER por portadora		Sim	Sim	--	--	--	--	--
Múltiplo PLP		--	Sim	--	--	--	--	--
Multi TS		--	--	--	--	Sim	Sim	--
PLS scrambling		--	--	--	--	--	Sim	--
RDS		--	--	--	--	--	--	Sim
Pacotes errados		Sim						
TILT		Sim						
Atenuação		Sim						
Tipo de FO		FO selectivo						
Analisador IPTV		Sim						
Voltímetro		Não						
Teste de velocidade IP		Sim						
Visualização Full HD (MPEG2/MPEG4)		Sim						
Visualização 4K		Sim						
Info MPEG		Sim						
Alimentação pré-amplificadores	Vdc	5 ... 24						
Corrente máx. pré-amplificadores	mA	< 900						
Alimentação LNB	Vdc	5 ... 24						
Corrente máx. LNB	mA	< 900						
Impulso LNB (22KHz)		Sim						
Comandos DiSEqC		Sim						
Norma dCSS		EN50494 / EN50607						