

## Caractéristiques techniques : Ref. 769620

|                                              |     |               |
|----------------------------------------------|-----|---------------|
| Nombre de ports optiques d'entrée RF Overlay |     | 1             |
| Nombre de ports optiques de sortie           |     | 1             |
| Longueur d'onde (@RF Overlay)                | nm  | 1540 ... 1560 |
| Puissance optique d'entrée RF Overlay        | dBm | -10 ... 10    |
| Puissance optique de sortie RF Overlay       | dBm | 20            |
| Facteur de bruit                             | dB  | < 5,5         |
| Pertes de retour optiques                    | dB  | > 40          |
| C/N                                          | dB  | 51            |
| CSO                                          | dB  | < -65         |
| CTB                                          | dB  | < -65         |
| Connecteurs optiques                         |     | SC/APC        |
| Indice de protection (IP)                    |     | 20            |
| Température de fonctionnement                | °C  | -5 ... 45     |
| Tension d'entrée                             | Vac | 110 ... 230   |
| Fréquence secteur                            |     | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant max. entrées d'alimentation          | mA  | 110           |
| Puissance d'entrée d'alimentation Max        | W   | 5,5           |

\* Mesures effectuées avec : émetteur modulateur externe, fibre de 40km, puissance d'entrée optique au récepteur de -0.6dBm