

## Especificações técnicas : Ref. 769630

|                                                 |     |               |
|-------------------------------------------------|-----|---------------|
| Número de portas ópticas de entrada RF Overlay  |     | 1             |
| Número de portas ópticas DATA (GPON)            |     | 1             |
| Número de portas ópticas de saída               |     | 1             |
| Comprimento de onda (@RF Overlay)               | nm  | 1540 ... 1560 |
| Comprimento de onda GPON (@Upstream)            | nm  | 1310          |
| Comprimento de onda GPON (@Downstream)          | nm  | 1490          |
| Potência de entrada óptica RF Overlay           | dBm | -10 ... 10    |
| Potência de saída óptica RF Overlay             | dBm | 20            |
| Figura de ruído                                 | dB  | < 5,5         |
| Perdas óticas de retorno                        | dB  | > 40          |
| Perdas inserção GPON                            | dB  | < 1           |
| C/N                                             | dB  | 51            |
| CSO                                             | dB  | < -65         |
| CTB                                             | dB  | < -65         |
| Conectores óticos                               |     | SC/APC        |
| Índice de protecção (IP)                        |     | 20            |
| Temperatura de trabalho                         | °C  | -5 ... 45     |
| Tensão de entrada                               | Vac | 110 ... 230   |
| Frequência da rede                              |     | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente máx. entradas da fonte de alimentação  | mA  | 110           |
| Potência de entrada da fonte de alimentação Max | W   | 5,5           |

\* Medidas realizadas com: transmissor modulador externo, fibra de 40km, potência de entrada óptica para o receptor de -0.6dBm