

## Technische Spezifikationen : Ref. 234221

|                                           |     |               |
|-------------------------------------------|-----|---------------|
| Anzahl optischen Eingangsports RF Overlay |     | 1             |
| Anzahl optischen DATA (GPON)-ports        |     | 1             |
| Anzahl optischen Ausgangsports            |     | 1             |
| Wellenlänge (@RF Overlay)                 | nm  | 1530 ... 1565 |
| GPON-Wellenlänge (@Upstream)              | nm  | 1310          |
| GPON-Wellenlänge (@Downstream)            | nm  | 1490          |
| Optische Eingangsleistung RF Overlay      | dBm | -10 ... 10    |
| Optische Ausgangsleistung RF Overlay      | dBm | 19            |
| Rauschmaß                                 | dB  | < 5           |
| Optische Rückflussdämpfung                | dB  | > 40          |
| GPON Einfügedämpfung                      | dB  | < 1           |
| C/N                                       | dB  | > 51          |
| CSO                                       | dB  | > 65          |
| CTB                                       | dB  | > 65          |
| Optische Anschlüsse                       |     | SC/APC        |
| Schutzindex (IP)                          |     | 20            |
| Betriebstemperatur                        | °C  | -5 ... 45     |
| Max. Stromaufnahme                        | mA  | 250           |
| Maximale Leistung                         | W   | 6             |