Especificaciones técnicas

Ref. 63153100

Número de leds		24						
Potencia	W	40						
Dimming preprogramado		No						
Interfaz de control		Dali 2						
Opciones de tipo de ópticas		AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	
Opciones de temperatura de color		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	PC Ámbar	
Flujo luminoso	lm	4680	5120	5360	5720	5720	2400	
Eficiencia lumínica	lm/W	117	128	134	143	143	60	
Intensidad del LED	mA	210	210	210	210	210	420	210
Duración	h	100000						
Vida útil		L90B10						
Flujo luminoso constante (CLO)		Si						
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3						
Indice de reproducción cromática (IRC)		70						
Marcado CE		Si						
Certificado ENEC		No						
Clase protección IEC		Clase I						
Conforme con EU/Rohs		Si						
Grado IK (bloque óptico)		10						
Grado IK (luminaria completa)		10						
Grado IP (bloque óptico)		68						
Grado IP (luminaria completa)		66						
Color		Negro						
Material		Aluminio						
Material de la cubierta		Sin cubierta						
Material fijación		Aluminio						
Tipo de montaje		Otro						
Tratamiento de superficie		Revestimiento en polvo						
Número de módulos LED		1						
Factor de potencia mínimo		0.9500						
Tipo de fuente de luz		LED						
Fuente de luz sustituible		Si						
Cable		Si						
Tolerancia consumo energía	%	5						
Tolerancia flujo lumínico	%	8						
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos						
Corriente de arranque	A	1,57						
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240						
Frecuencia de red		50 Hz						
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40						
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35						