Caractéristiques techniques

Ref. 63153100

Nombre de leds		24						
Puissance	W	40						
Dimming préprogrammée		Non						
Interface de contrôle		Dali 2						
Options du type d'optique		AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	
Options du température de couleur		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	PC Amber	
Flux lumineux	lm	4680	5120	5360	5720	5720	2400	
Efficacité lumineuse	lm/W	117	128	134	143	143	60	
Courant de LED	mA	210	210	210	210	210	420	210
Durée	h	100000						
Vie utile		L90B10						
CLO		Oui						
SDCM		< 3						
Indice de rendu de couleur (CRI)		70						
Marquage CE		Oui						
Certification ENEC		Ne pas						
Classe de protection IEC		Classe I						
Conformité EU/Rohs		Oui						
Indice IK (bloc optique)		10						
Indice IK (luminaire complet)		10						
Indice IP (bloc optique)		68						
Indice IP (luminaire complet)		66						
Couleur		Noir						
Matière		Aluminium						
Matériau de la verrine		Sans verrine						
Matière de Fixation		Aluminium						
Mode de pose		Autre						
Traitement de la surface		Revêtu par poudre						
Nombre de modules LED		1						
Facteur de puissance minimum		0.9500						
Type de source lumineuse		LED						
Source lumineuse remplaçable		Oui						
Câble		Oui						
Tolérance de consommation	%	5						
Tolérance de flux lumineux	%	8						
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles						
Courant d'appel	A	1,57						
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240						
Fréquence secteur		50 Hz						
Température de fonctionnement Max.	°C	40						
Température de fonctionnement Min.	°C	-35						