Specyfikacje techniczne

Ref. 63153100

Liczba LED		24					
Dostępna moc	W	40					
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Nie					
Interfejs kontrola		Dali 2					
Opcje optyki		AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	PC Amber
Strumień świetlny	lm	4680	5120	5360	5720	5720	2400
Skuteczność świetlna	lm/W	117	128	134	143	143	60
Prąd LED	mA	210	210	210	210	210	420	210
Trwanie	h	100000					
Żywotność		L90B10					
Stały strumień świetlny (CLO)		Tak					
SDCM		< 3					
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70					
Znak CE		Tak					
Certyfikat ENEC		Nie					
Klasa ochrony IEC		Klasy I					
Spełnia EU RoHS		Tak					
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10					
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10					
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		68					
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66					
Kolor		Czarny					
Materiał		Aluminium					
Materiał klosza		Bez pokrywy					
Materiał mocowania		Aluminium					
Sposób montażu		Inne					
Zabezpieczenie powierzchni		Malowanie proszkowe					
Liczba modułów LED		1					
Minimalny współczynnik mocy		0.9500					
Typ źródła światła		LED					
Źródło świetlne wymienne		Tak					
Kabel		Tak					
Tolerancja pobór energii	%	5					
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8					
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe					
Prąd rozruchowy	A	1,57					
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240					
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz					
Temperatura pracy Maks.	°C	40					
Temperatura pracy Min.	°C	-35					