Especificações técnicas

Ref. 63153100

Numero de leds		24						
Potência	W	40						
Dimming preprogramável		Não						
Interface de controlo		Dali 2						
Opções de ópticas		AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	PC Âmbar	
Fluxo luminoso	lm	4680	5120	5360	5720	5720	2400	
Eficiência luminosa	lm/W	117	128	134	143	143	60	
Consumo do LED	mA	210	210	210	210	210	420	210
Duração	h	100000						
Vida útil		L90B10						
Emissão de luz constante (CLO)		Sim						
SDCM		< 3						
Índice de reprodução de cores (CRI)		70						
Marcação CE		Sim						
Certificado ENEC		Não						
Classe de proteção IEC		Classe I						
Cumprimento RoHS/EU		Sim						
Grau IK (módulo ótico)		10						
Grau IK (luminária completa)		10						
Grau IP (módulo ótico)		68						
Grau IP (luminária completa)		66						
Cor		Preto						
Material		Aluminio						
Material do difusor		Sem difusor						
Material de fixação		Aluminio						
Método de montagem		Outro						
Tipo de acabamento		Revestimento em pó						
Número de módulos LED		1						
Fator de potência mínimo		0.9500						
Tipo de iluminação		LED						
Fonte de luz substituível		Sim						
Cabo		Sim						
Tolerância do consumo de energia	%	5						
Tolerância do fluxo lumínico	%	8						
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos						
Corrente inicial	A	1,57						
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240						
Frequencia da rede		50 Hz						
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40						
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35						