Technische Spezifikationen

Ref. 63353100

LEDs-Anzahl		48											
Leistung	W	70											
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein											
Steuerschnittstelle		Dali 2											
Optiktyp Optionen													
Farbtemperaturen Optionen		2200K		2700K		3000K		4000K		5000K		PC Amber	
Lichtstrom	lm	8190		8960		9380		10010		10010		4200	
Beleuchtungseffizient	lm/W	117		128		134		143		143		60	
LED-Stromstärke	mA	250	250	250	250	250	500	250					
Dauer	h	100000											
Nutzungsdauer		L90B10											
CLO		Ja											
SDCM		< 3											
Farbwiedergabeindex (CRI)		70											
CE Kennzeichnung		Ja											
ENEC Zertifikat		Nicht											
IEC Schutzklasse		Class I											
EU RoHS-konform		Ja											
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10											
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10											
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		68											
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66											
Farbe		Schwarz											
Material		Aluminium											
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung											
Befestigungsmaterial		Aluminium											
Montageart		Andere											
Oberflächenschutz		Pulverbeschichtet											
Anzahl der LED-Modul		1											
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500											
Typ der Lichtquelle		LED											
Auswechselbare Lichtquelle		Ja											
Kabel		Ja											
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5											
Lichtstromtoleranz	%	8											
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker											
Einschaltstrom	A	2,15											
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240											
Netzfrequenz		50 Hz											
Max. Betriebstemperatur	°C	40											
Min. Betriebstemperatur	°C	-35											