Especificaciones técnicas

Ref. 63353100

Número de leds		48											
Potencia	W	70											
Dimming preprogramado		No											
Interfaz de control		Dali 2											
Opciones de tipo de ópticas													
Opciones de temperatura de color		2200K		2700K		3000K		4000K		5000K		PC Ámbar	
Flujo luminoso	lm	8190		8960		9380		10010		10010		4200	
Eficiencia lumínica	lm/W	117		128		134		143		143		60	
Intensidad del LED	mA	250	250	250	250	250	500	250					
Duración	h	100000											
Vida útil		L90B10											
Flujo luminoso constante (CLO)		Si											
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3											
Indice de reproducción cromática (IRC)		70											
Marcado CE		Si											
Certificado ENEC		No											
Clase protección IEC		Clase I											
Conforme con EU/Rohs		Si											
Grado IK (bloque óptico)		10											
Grado IK (luminaria completa)		10											
Grado IP (bloque óptico)		68											
Grado IP (luminaria completa)		66											
Color		Negro											
Material		Aluminio											
Material de la cubierta		Sin cubierta											
Material fijación		Aluminio											
Tipo de montaje		Otro											
Tratamiento de superficie		Revestimiento en polvo											
Número de módulos LED		1											
Factor de potencia mínimo		0.9500											
Tipo de fuente de luz		LED											
Fuente de luz sustituible		Si											
Cable		Si											
Tolerancia consumo energía	%	5											
Tolerancia flujo lumínico	%	8											
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos											
Corriente de arranque	A	2,15											
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240											
Frecuencia de red		50 Hz											
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40											
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35											