Caractéristiques techniques

Ref. 63353100

Nombre de leds		48											
Puissance	W	70											
Dimming préprogrammée		Non											
Interface de contrôle		Dali 2											
Options du type d'optique													
Options du température de couleur		2200K		2700K		3000K		4000K		5000K		PC Amber	
Flux lumineux	lm	8190		8960		9380		10010		10010		4200	
Efficacité lumineuse	lm/W	117		128		134		143		143		60	
Courant de LED	mA	250	250	250	250	250	500	250					
Durée	h	100000											
Vie utile		L90B10											
CLO		Oui											
SDCM		< 3											
Indice de rendu de couleur (CRI)		70											
Marquage CE		Oui											
Certification ENEC		Ne pas											
Classe de protection IEC		Classe I											
Conformité EU/Rohs		Oui											
Indice IK (bloc optique)		10											
Indice IK (luminaire complet)		10											
Indice IP (bloc optique)		68											
Indice IP (luminaire complet)		66											
Couleur		Noir											
Matière		Aluminium											
Matériau de la verrine		Sans verrine											
Matière de Fixation		Aluminium											
Mode de pose		Autre											
Traitement de la surface		Revêtu par poudre											
Nombre de modules LED		1											
Facteur de puissance minimum		0.9500											
Type de source lumineuse		LED											
Source lumineuse remplaçable		Oui											
Câble		Oui											
Tolérance de consommation	%	5											
Tolérance de flux lumineux	%	8											
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles											
Courant d'appel	A	2,15											
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240											
Fréquence secteur		50 Hz											
Température de fonctionnement Max.	°C	40											
Température de fonctionnement Min.	°C	-35											