Specyfikacje techniczne

Ref. 63353100

Liczba LED		48											
Dostępna moc	W	70											
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Nie											
Interfejs kontrola		Dali 2											
Opcje optyki													
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K		4000K		5000K		PC Amber	
Strumień świetlny	lm	8190		8960		9380		10010		10010		4200	
Skuteczność świetlna	lm/W	117		128		134		143		143		60	
Prąd LED	mA	250	250	250	250	250	500	250					
Trwanie	h	100000											
Żywotność		L90B10											
Stały strumień świetlny (CLO)		Tak											
SDCM		< 3											
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70											
Znak CE		Tak											
Certyfikat ENEC		Nie											
Klasa ochrony IEC		Klasy I											
Spełnia EU RoHS		Tak											
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10											
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10											
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		68											
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66											
Kolor		Czarny											
Materiał		Aluminium											
Materiał klosza		Bez pokrywy											
Materiał mocowania		Aluminium											
Sposób montażu		Inne											
Zabezpieczenie powierzchni		Malowanie proszkowe											
Liczba modułów LED		1											
Minimalny współczynnik mocy		0.9500											
Typ źródła światła		LED											
Źródło świetlne wymienne		Tak											
Kabel		Tak											
Tolerancja pobór energii	%	5											
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8											
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe											
Prąd rozruchowy	A	2,15											
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240											
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz											
Temperatura pracy Maks.	°C	40											
Temperatura pracy Min.	°C	-35											