Especificações técnicas

Ref. 63353100

Numero de leds		48											
Potência	W	70											
Dimming preprogramável		Não											
Interface de controlo		Dali 2											
Opções de ópticas													
Opções de temperatura de cor		2200K		2700K		3000K		4000K		5000K		PC Âmbar	
Fluxo luminoso	lm	8190		8960		9380		10010		10010		4200	
Eficiência luminosa	lm/W	117		128		134		143		143		60	
Consumo do LED	mA	250	250	250	250	250	500	250					
Duração	h	100000											
Vida útil		L90B10											
Emissão de luz constante (CLO)		Sim											
SDCM		< 3											
Índice de reprodução de cores (CRI)		70											
Marcação CE		Sim											
Certificado ENEC		Não											
Classe de proteção IEC		Classe I											
Cumprimento RoHS/EU		Sim											
Grau IK (módulo ótico)		10											
Grau IK (luminária completa)		10											
Grau IP (módulo ótico)		68											
Grau IP (luminária completa)		66											
Cor		Preto											
Material		Aluminio											
Material do difusor		Sem difusor											
Material de fixação		Aluminio											
Método de montagem		Outro											
Tipo de acabamento		Revestimento em pó											
Número de módulos LED		1											
Fator de potência mínimo		0.9500											
Tipo de iluminação		LED											
Fonte de luz substituível		Sim											
Cabo		Sim											
Tolerância do consumo de energia	%	5											
Tolerância do fluxo lumínico	%	8											
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos											
Corrente inicial	A	2,15											
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240											
Frequencia da rede		50 Hz											
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40											
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35											