Especificaciones técnicas : Ref. 533501

Bandas		RET	MATV	SAT
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 65	87 ... 862	950 ... 2150
Ganancia alta	dB	28	50	42
Ganancia baja	dB	-4	38	--
Figura de ruido	dB	6	6	10
Nivel de salida EN50083 IMD2 2tones -60dB	dBµV	106	112	--
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	--	--	124
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBµV	113	118	--
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	116	121	--
Nivel de salida 42Ch Cenelec	dBµV	--	105	--
Pérdidas de retorno	dB	10	--	10
Ecualizador	dB	--	0 ... 20	0 ... 15
Ecualizador entre etapas	dB	--	0 ... 10	--
Atenuador de entrada	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20
Consumo potencia máx.	W	13,5		
Corriente máx.	mA	210		
Consumo de corriente	mA	180		
Voltaje de entrada	Vac	99 ... 264		
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz		
Número de entradas		1		
Número de salidas		1		
Conectores		Tipo "F"		
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45		
Índice de protección (IP)		20		