Especificaciones técnicas : Ref. 534120

Bandas		FM	BIII	BIV	BV	UHF
Margen de frecuencia	MHz	88 ... 108	174 ... 370	470 ... 598	606 ... 694	470 ... 694
Ganancia alta	dB	25	42	41	41	42
Ganancia baja	dB	25	32	31	31	32
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20
Figura de ruido	dB	6	5	10	10	10
Nivel de salida EN50083 IMD2 2tones -60dB	dBµV	--	122	--	--	--
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	125				
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBµV	120				
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	123				
Tensión de alimentación entradas	Vdc	12	12	12	12	12
Corriente max entrada	mA	50	50	50	50	50
Corriente máx.	mA	195				
Consumo potencia máx (Alimentación entradas OFF)	W	5,8				
Consumo potencia máx (Alimentación entradas ON)	W	9,6				
Voltaje de entrada	Vac	110 ... 230				
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz				
Número de entradas		5				
Número de salidas		1				
Conectores		Tipo "F"				
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45				
Índice de protección (IP)		20				