

Especificaciones técnicas : Ref. 233311

|                                  |      |              |              |
|----------------------------------|------|--------------|--------------|
| Entradas                         |      | TERR         | SAT          |
| Margen de frecuencia             | MHz  | 47 ... 1200  | 950 ... 2400 |
| Nivel de entrada                 | dBµV | 73 ... 93    | 63 ... 83    |
| Planicidad                       | dB   | -0,5 ... 0,5 | -2 ... 2     |
| Margen de regulación de ganancia | dB   |              | 0 ... 14     |
| C/N                              | dB   |              | > 51         |
| CSO                              | dB   |              | > 60         |
| CTB                              | dB   |              | > 60         |
| Longitud de onda                 | nm   |              | 1310         |
| Potencia de salida óptica        | dBm  |              | 10           |
| Tipo de transmisor               |      |              | MQW-DFB      |
| Conectores ópticos               |      |              | SC/APC       |
| Conectores RF                    |      |              | "F" hembra   |
| Impedancia                       | Ω    |              | 75           |
| Tensión de alimentación          | Vdc  |              | 12 ... 24    |
| Corriente máx.                   | mA   |              | 290          |
| Temperatura de funcionamiento    | °C   |              | -5 ... 45    |

42 ch CENELEC. 0 Km de fibra. 0dBm en la entrada del receptor óptico.