

## Technische Spezifikationen : Ref. 2335

|                         |      |              |                       |              |
|-------------------------|------|--------------|-----------------------|--------------|
| Ausgänge-Anzahl         |      |              | 1                     |              |
| Eingänge                |      | TERR         |                       | SAT          |
| Ausgangsfrequenzbereich | MHz  | 87 ... 862   |                       | 950 ... 2400 |
| Ausgangsspannung        | dBµV | 93           |                       | 90           |
| Welligkeit              | dB   | -1,5 ... 1,5 |                       | -1,5 ... 1,5 |
| Rückflussdämpfung       | dB   | > 11         |                       | > 11         |
| Interstage-Pegelsteller | dB   |              | 0 ... 18              |              |
| Eingangswellenlänge     | nm   |              | 1200 ... 1600         |              |
| Max. Optische Leistung  | dBm  |              | 6                     |              |
| Optischer Empfänger     |      |              | InGaAs-PIN-Photodiode |              |
| CSO                     | dB   |              | > 60                  |              |
| CTB                     | dB   |              | > 60                  |              |
| Optische Anschlüsse     |      |              | SC/APC                |              |
| HF-Anschlüsse           |      |              | F-Buchse              |              |
| Impedanz                | Ω    |              | 75                    |              |
| Max. Stromaufnahme      | mA   |              | 300                   |              |
| Spannungsversorgung     | Vdc  |              | 12 ... 24             |              |
| Betriebstemperatur      | °C   |              | -5 ... 45             |              |