

## Caractéristiques techniques : Ref. 565701

|                                       |          |                                         |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Bande passante d'entrée               | MHz      | 150 ... 862                             |
| Pas de fréquence                      | kHz      | 125 ... 166                             |
| Niveau d'entrée                       | dBm      | -60 ... -20                             |
| Impédance d'entrée                    | $\Omega$ | 75                                      |
| Pertes de passage                     | dB       | < 1,5                                   |
| Largeur bande DVB-T                   |          | 6 MHz / 7 MHz / 8 MHz                   |
| Largeur bande DVB-T2                  |          | 1,7 MHz / 5 MHz / 6 MHz / 7 MHz / 8 MHz |
| ROS Min                               |          | 10.0000                                 |
| Alimentation préamplificateurs        | Vdc      | 12 ... 24                               |
| Mode sortie IP                        |          | Multicast / Unicast                     |
| Protocole IP                          |          | IPv4 / DHCP / UDP/RTP                   |
| Flux IP SPTS                          |          | 32                                      |
| Débit de données                      | Mbps     | 150                                     |
| Signalisation des services            |          | M3U / Pro:Centric / SAP / Tizen         |
| Tension d'alimentation                | Vdc      | 24                                      |
| Consommation de courant max. (Module) | mA       | 500                                     |
| Consommation de courant max. (CAM)    | mA       | 100                                     |
| Consommation de courant max. (Pré.)   | mA       | 100                                     |
| Consommation de courant               | mA       | 700                                     |
| Connectique RF                        |          | "F" femelle                             |
| Type de connecteur de données         |          | RJ-45 Gb Ethernet                       |
| Indice de protection (IP)             |          | 20                                      |
| Température de fonctionnement         | °C       | 0 ... 45                                |