

Caratteristiche tecniche : Ref. 565701

Intervallo di frequenze d'ingresso	MHz	150 ... 862
Passo di frequenza	kHz	125 ... 166
Livello di ingresso	dBm	-60 ... -20
Impedenza di ingresso	Ω	75
Perdite di passaggio	dB	< 1,5
Larghezza di banda DVB-T		6 MHz / 7 MHz / 8 MHz
Larghezza di banda DVB-T2		1,7 MHz / 5 MHz / 6 MHz / 7 MHz / 8 MHz
ROS Min		10.0000
Alimentazione preamplificatori	Vdc	12 ... 24
Modo uscita IP		Multicast / Unicast
Protocollo IP		IPv4 / DHCP / UDP/RTP
Flussi IP SPTS		32
Velocità dei dati	Mbps	150
Segnalazione dei servizi		M3U / Pro:Centric / SAP / Tizen
Alimentazione	Vdc	24
Mass. consumo attuale (Modulo)	mA	500
Mass. consumo attuale (CAM)	mA	100
Mass. consumo attuale (Pre.)	mA	100
Consumo attuale	mA	700
Connettori RF		"F" femmina
Tipo di connettore dati		RJ-45 Gb Ethernet
Indice di protezione (IP)		20
Temperatura di funzionamento	°C	0 ... 45