

Specyfikacje techniczne : Ref. 565701

Zakres częstotliwość wejściowa	MHz	150 ... 862
Kroki częstotliwości	kHz	125 ... 166
Poziom wejściowy	dBm	-60 ... -20
Impedancja wejściowa	Ω	75
Straty przejścia	dB	< 1,5
Szerokość pasma DVB-T		6 MHz / 7 MHz / 8 MHz
Szerokość pasma DVB-T2		1,7 MHz / 5 MHz / 6 MHz / 7 MHz / 8 MHz
WFS Min		10.0000
Zasilanie przedwzmacniaczy	Vdc	12 ... 24
Tryb wyjścia IP		Multicast / Unicast
Protokół IP		IPv4 / DHCP / UDP/RTP
IP streams SPTS		32
Prędkość transmisji	Mbps	150
Usługi sygnalizacyjne		M3U / Pro:Centric / SAP / Tizen
Napięcie zasilania	Vdc	24
Maks. zużycie prądu (Moduł)	mA	500
Maks. zużycie prądu (CAM)	mA	100
Maks. zużycie prądu (Przed.)	mA	100
Zużycie prądu	mA	700
Złącza RF		"F" żeńskie
Rodzaj złącza danych		RJ-45 Gb Ethernet
Stopień ochrony (IP)		20
Temperatura pracy	°C	0 ... 45