

Especificaciones técnicas : Ref. 565740

Margen de frecuencia de entrada	MHz	150 ... 862
Pasos de frecuencia	MHz	125 ... 166
Nivel de entrada	dBm	-60 ... -20
Impedancia de entrada	Ω	75
Pérdidas de paso	dB	< 1,5
Ancho de banda DVB-T		6 MHz / 7 MHz / 8 MHz
Ancho de banda DVB-T2		1,7 MHz / 5 MHz / 6 MHz / 7 MHz / 8 MHz
ROE Min		10.0000
Tensión de alimentación preamplificadores	Vdc	12 ... 24
DRM Pro:Idiom		Si
N.º servicios máx. Pro:Idiom		8
Modo salida IP		Multicast / Unicast
Protocolo IP		IPv4 / DHCP / UDP/RTP
IP streams SPTS		32
Tasa de datos	Mbps	150
Señalización de servicios		M3U / Pro:Centric / SAP / Tizen
Tensión de alimentación	Vdc	24
Consumo de corriente máx. (Módulo)	mA	500
Consumo de corriente máx. (CAM)	mA	100
Consumo de corriente máx. (Previo)	mA	100
Consumo de corriente	mA	700
Conectores RF		"F" hembra
Tipo de conector de datos		RJ-45 Gb Ethernet
Índice de protección (IP)		20
Temperatura de funcionamiento	°C	0 ... 45