

Caractéristiques techniques : Ref. 565740

Bande passante d'entrée	MHz	150 ... 862
Pas de fréquence	MHz	125 ... 166
Niveau d'entrée	dBm	-60 ... -20
Impédance d'entrée	Ω	75
Pertes de passage	dB	< 1,5
Largeur bande DVB-T		6 MHz / 7 MHz / 8 MHz
Largeur bande DVB-T2		1,7 MHz / 5 MHz / 6 MHz / 7 MHz / 8 MHz
ROS Min		10.0000
Alimentation préamplificateurs	Vdc	12 ... 24
DRM Pro:Idiom		Oui
Nombre de services max. Pro:Idiom		8
Mode sortie IP		Multicast / Unicast
Protocole IP		IPv4 / DHCP / UDP/RTP
Flux IP SPTS		32
Débit de données	Mbps	150
Signalisation des services		M3U / Pro:Centric / SAP / Tizen
Tension d'alimentation	Vdc	24
Consommation de courant max. (Module)	mA	500
Consommation de courant max. (CAM)	mA	100
Consommation de courant max. (Pré.)	mA	100
Consommation de courant	mA	700
Connectique RF		"F" femelle
Type de connecteur de données		RJ-45 Gb Ethernet
Indice de protection (IP)		20
Température de fonctionnement	°C	0 ... 45