Especificaciones técnicas : Ref. 565801

Margen de frecuencia de entrada	MHz	950 ... 2150
Velocidad de símbolo	Mbaud	2 ... 45
Pasos de frecuencia	MHz	1
Nivel de entrada	dBm	-60 ... -20
Impedancia de entrada	Ω	75
Pérdidas de paso	dB	< 1,5
Modulaciones DVB-S2		8PSK / QPSK
Modulaciones DVB-S		QPSK
FEC interno		LDPC (9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2)
FEC externo		BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)
Factor roll-off		20% / 25% / 35%
ROE Min		10.0000
Tensión de alimentación LNB	Vdc	13 ... 17
Tono LNB (22KHz)		Si
Selección de satélite (DiSEqC)		A / B / C / D
Modo salida IP		Multicast / Unicast
Protocolo IP		IPv4 / DHCP / UDP/RTP
IP streams SPTS		32
Tasa de datos	Mbps	150
Señalización de servicios		M3U / Pro:Centric / SAP / Tizen
Tensión de alimentación	Vdc	24
Consumo de corriente máx. (Módulo)	mA	450
Consumo de corriente máx. (CAM)	mA	100
Consumo de corriente máx. (LNB)	mA	250
Consumo de corriente	mA	1050
Conectores RF		"F" hembra
Tipo de conector de datos		RJ-45 Gb Ethernet
Índice de protección (IP)		20
Temperatura de funcionamiento	°C	0 ... 45